

SITKO WHITE

Fönster- och dörrtejp

PRODUKTBESKRIVNING

Sitko White är en för tätning av fönster och dörrar. Tejpen har utvecklats i samarbete med fönstertillverkare. Stark och flexibel fästning för allt byggnadsmaterial. Den nätförstärkta strukturen underlättar vid montering. Den tvådelade releasen (Double Release) underlättar monteringen. Tål varma och kalla förhållanden. Produkten har god åldersbeständighet och en brukstid på minst 50 år. Produkten är även emissionsfri.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Används för fönster- och dörrskarvar under täcklisten när karmen monteras på samma nivå som den omgivande konstruktionen. Den vita färgen passar bra under täcklisterna. Tejpen är 40 mm bred och är lämplig under 42 mm, 52 mm och 58 mm breda täcklister. Den 60 mm breda tejpen passar bra då tätningsspringan är lite större och täcklistens bredd måste ökas till 65 mm, 70 mm eller till och med 90 mm. Externt väderskydd rekommenderas göras med Sitko Windoor eller Sitko Connect PL-tejp.

FÖRDELAR MED PRODUKTEN

- Utvecklad för tätning av fönster
- Vit färg
- Bra under täcklister
- God vidhäftning
- Tål varma och kalla förhållanden
- God åldersbeständighet
- Förväntad livscykel minst 50 år
- Snabb och enkel montering
- Kompatibel med de vanligaste byggnadsmaterialen
- Separat tvådelat skydd av häftningsytan underlättar monteringen (DR-version)
- Kan monteras året runt



ARTIKELTABELL

Artikelnummer	Artikelnamn	Mått	Förpackningsstorlek	Vikt/frp
37551	Sitko White	40 mm x 25 m	14 rle / frp	5,70 kg / frp
Under 42, 52 och 58 mm breda täcklister				
37552	Sitko White	60 mm x 25 m	10 rle / frp	5,92 kg / frp
Under 65, 70 och 90 mm breda täcklister				

TEKNISK INFORMATION

Egenskaper	Klassificering
Ytmaterial	Polyetenmembran
Sammanställning	Elastisk
Färg	Vit
Lim	Polyakryllim
Grundmaterial	UV-stabiliserad polyetenmembran
Draghållfasthet	≥ 25 N / 25 mm
Vidhäftningsförmåga	35,0 N / 25 mm
Brottöjning	100 %
Värmebeständighet	-40 °C - +80 °C
Lagring	Torr och svalt
Lagringstemperatur	+ 20 °C
UV- och väderskydd [¹]	3 mån oskyddad
Monteringstemperatur [²]	-10 °C (rekommenderas +5 °C - +35 °C)

[¹]: Tejpen uppskattas tåla UV-strålning och normal väderpåfrestning i 3 månader förutsatt, att den hanteras och installeras enligt monteringsinstruktionerna.

[²]: Tejpen kan installeras i vinterförhållanden i temperaturer ner till -10 °C grader. Då ska speciellt fästytorna och förvaring av tejpen före montering observeras. Tejpen bör innan montering förvaras i + 20 °C rumstemperatur. För bästa resultat och vidhäftning, rekommenderas att appliceringsytorna grundbehandlas med Sitko Primer. Det får inte finnas is, frost eller fukt på appliceringsytorna.