

Foganisning


Fogmassor har likartade egenskaper, men är ändå avsedda för olika ändamål. Välj fogmassa med hänsyn till underlaget och beräknad fogrörelse.

Kittfals 10x10 mm

Åtgång:

12 m/korv 0,60 lit.

6 m/patron 0,31 lit.



Förbehandling av fogytor

Ytorna skall vara rena, torra och stabila.

Glas, metall, plast och målade ytor torkas med T-röd. Porösa ytor t ex tegel, puts, betong, omålat trä samt plaster behöver i vissa fall behandlas med primer.

Gör prov i tveksamma fall.



Åtgångstabell

Bredd mm	Djup mm	Meter/0,60 l	Meter/0,31 l
6	4	24,7	12,9
8	5	14,9	7,8
10	5	11,9	6,2
12	5	9,9	5,2
14	6	6,9	3,7
16	6	6,1	3,2
18	7	4,6	2,5
20	7	4,2	2,3
22	7	3,9	2,0
25	8	3,1	1,6
30	9	2,2	1,2

Fogdimensionering

Fogen skall utformas med hänsyn till beräknade rörelser.

Fogdjup regleras med hjälp av botteningslist och dimensioneras enligt åtgångstabell.

OBS! Rekommenderad appliceringstemperatur för fogmassor ligger i allmänhet mellan 5-30°C.